SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

FLOATANT OIL

Utstedelsesdato: 09.11.2026 | Versjon: 1.0

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator	FLOATANT OIL Emballasje: 10 ml EAN: 8595687341864
1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes	Flytende flytemiddel for fluer. Bruk som frarådes: annen bruk enn den identifiserte.
1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet	SYBAI tackle s.r.o. Věry Pánkové 829/2, 779 00 Olomouc, Tsjekkia Organisasjonsnummer: 27814033 Tlf.: +420 799 069 990 E-post: info@sybai.com Nettsted: www.sybai.com
1.4 Nødtelefonnummer	Toksikologisk informasjonssenter (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Tsjekkia Døgnåpent: +420 224 919 293 eller +420 224 915 402 **Norge:** Giftinformasjonen, +47 22 59 13 00 (døgnåpen) **EU/EØS:** nødnummer 112

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen	Stoffblandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).
2.2 Merkingselementer	Ikke påkrevd.
2.3 Andre farer	Stoffblandingen inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer i konsentrasjoner på 0,1 % eller høyere. Den inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper. Sølt olje gjør overflater glatte.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger	Stoffblandingen inneholder ingen stoffer som må oppgis i henhold til vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak	Etter innånding: Forventes ikke. Etter hudkontakt: Vask med vann og såpe. Etter øyekontakt: Skyll med rennende vann i minst 10 minutter. Kontakt lege dersom irritasjonen vedvarer. Etter svelging: Skyll munnen med vann. Ikke fremkall brekninger. Kontakt lege dersom plager oppstår.
4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede	Ingen kjente. Øyekontakt kan føre til forbigående irritasjon.
4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig	Ikke nødvendig. Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler	Egnede slokkingsmidler: skum, karbondioksid, slokkingspulver, vanntåke. Tilpass slokkingsmidlet til den omkringliggende brannen.
5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen	Ved brann kan det dannes karbonmonoksid, karbondioksid, silisiumdioksid og spor av formaldehyd.
5.3 Råd til brannmannskaper	Unngå innånding av branngasser. Bruk isolerende åndedrettsvern ved behov.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner	Sølt olje gjør overflater glatte og medfører sklifare.
6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø	Unngå utslipp av større mengder til avløp, jord og vann.
6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing	Tørk opp oljen med absorberende materiale (papir, klut, sagflis), og håndter det som avfall. Vask overflaten med vann og rengjøringsmiddel.
6.4 Henvisning til andre avsnitt	Se avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering	Unngå kontakt med øynene. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Lukk flasken godt etter bruk.
7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter	Oppbevares i godt lukket originalemballasje, utilgjengelig for barn og borte fra varmekilder.
7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)	Se avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer	Stoffblandingen inneholder ikke stoffer med administrative normer for eksponering fastsatt på EU-nivå.
8.2 Eksponeringskontroll	Personlig verneutstyr er ikke nødvendig ved normal bruk.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	Væske.
Farge	Klar, svakt okerfarget.
Lukt	Luktfri.
Flammepunkt	Over 200 °C (åpen kopp).
Selvantennelsestemperatur	Over 400 °C.
Kinematisk viskositet	Ca. 50 mm^2/s ved 25 °C.
Tetthet	Ca. 0,96 g/cm^3.
Løselighet i vann	Praktisk talt uløselig.
Andre egenskaper	Ikke bestemt, ikke relevant for sikker bruk.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1–10.3 Reaktivitet, kjemisk stabilitet og risiko for farlige reaksjoner	Stoffblandingen er stabil under normale forhold. Ingen farlige reaksjoner er kjent. Ved oppvarming over 150 °C i luft kan det frigjøres spor av formaldehyd.
10.4 Forhold som skal unngås	Sterk oppvarming.
10.5 Uforenlige materialer	Sterke oksidasjonsmidler.
10.6 Farlige nedbrytingsprodukter	Dannes ikke under normale forhold. Ved høye temperaturer kan det dannes karbonmonoksid, karbondioksid, silisiumdioksid og formaldehyd.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008	Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene for noen fareklasse, herunder aspirasjonsfare.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1–12.7	Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke kriteriene for klassifisering som miljøfarlig. Stoffblandingen er uløselig i vann og biologisk nedbrytbar svært langsomt. Den inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder	Oljerester må ikke tømmes i avløpet. Små mengder kan absorberes i papir og kastes som blandet kommunalt avfall. Tom emballasje leveres til separat avfallsinnsamling.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1–14.7	Ikke farlig gods i henhold til ADR/RID-, IMDG- eller IATA-regelverket.

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen	Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).
15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet	Ikke utført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Datakilder	Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet på grunnlag av opplysninger om råvarene fra leverandørene deres.
Ansvarsfraskrivelse	Opplysningene samsvarer med dagens kunnskapsnivå og beskriver produktet med hensyn til sikkerhet. De utgjør ingen garanti for produktegenskaper.