VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Prilogo II, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

FLOATANT OIL

Datum izdaje: 09.11.2026 | Različica: 1.0

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka	FLOATANT OIL Balenje: 10 ml EAN: 8595687341864
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe	Tekoče sredstvo za plovnost muh. Odsvetovane uporabe: druge uporabe kot identificirane.
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista	SYBAI tackle s.r.o. Věry Pánkové 829/2, 779 00 Olomouc, Češka republika Matična številka: 27814033 Tel.: +420 799 069 990 E-pošta: info@sybai.com Spletna stran: www.sybai.com
1.4 Telefonska številka za nujne primere	Center za toksikološke informacije (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praga 2, Češka republika 24 ur: +420 224 919 293 ali +420 224 915 402 **Slovenija in EU:** Center za obveščanje, klic v sili 112 (24 ur)

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi	Zmes ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot nevarna v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP).
2.2 Elementi etikete	Niso potrebni.
2.3 Druge nevarnosti	Zmes ne vsebuje snovi PBT ali vPvB v koncentraciji 0,1 % ali več glede na maso. Ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev. Razlito olje povzroča spolzkost površin.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi	Zmes ne vsebuje snovi, ki bi jih bilo treba navesti v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH).

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč	Po vdihavanju: ni pričakovano. Po stiku s kožo: umiti z vodo in milom. Po stiku z očmi: izpirati s tekočo vodo vsaj 10 minut. Če draženje ne preneha, poiskati zdravniško pomoč. Po zaužitju: izprati usta z vodo, ne izzivati bruhanja. Če se pojavijo težave, poiskati zdravniško pomoč.
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli	Niso znani. Ob stiku z očmi lahko pride do prehodnega draženja.
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja	Ni potrebna. Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje	Primerna sredstva za gašenje: pena, ogljikov dioksid, gasilni prah, vodna megla. Sredstvo za gašenje prilagoditi požaru v okolici.
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo	Pri gorenju lahko nastanejo ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, silicijev dioksid in sledi formaldehida.
5.3 Nasvet za gasilce	Ne vdihavati produktov gorenja. Po potrebi uporabiti izolirni dihalni aparat.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni previdnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili	Razlito olje povzroča spolzkost površin, zato obstaja nevarnost zdrsa.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi	Preprečiti izpust večjih količin v kanalizacijo, tla in vode.
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje	Olje obrisati z vpojnim materialom (papir, krpa, žagovina) in ga odložiti med odpadke. Površino umiti z vodo in detergentom.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke	Glejte oddelka 8 in 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Previdnostni ukrepi za varno ravnanje	Preprečiti stik z očmi. Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Po uporabi stekleničko dobro zapreti.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo	Hraniti v dobro zaprti originalni embalaži, izven dosega otrok in virov toplote.
7.3 Posebne končne uporabe	Glejte oddelek 1.2.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora	Zmes ne vsebuje snovi z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost, določenimi na ravni EU.
8.2 Nadzor izpostavljenosti	Pri običajni uporabi osebna varovalna oprema ni potrebna.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Fizikalno stanje	Tekočina.
Barva	Bistra, rahlo oker obarvana.
Vonj	Brez vonja.
Plamenišče	Višje od 200 °C (odprta posoda).
Temperatura samovžiga	Višja od 400 °C.
Kinematična viskoznost	Približno 50 mm^2/s pri 25 °C.
Gostota	Približno 0,96 g/cm^3.
Topnost v vodi	Praktično netopno.
Druge lastnosti	Ni določeno, ni pomembno za varno uporabo.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1–10.3 Reaktivnost, kemijska stabilnost, možnost poteka nevarnih reakcij	Zmes je pri običajnih pogojih stabilna. Nevarne reakcije niso znane. Pri segrevanju nad 150 °C na zraku se lahko sproščajo sledi formaldehida.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogibati	Močno segrevanje.
10.5 Nezdružljivi materiali	Močna oksidacijska sredstva.
10.6 Nevarni produkti razgradnje	Pri običajnih pogojih ne nastajajo. Pri visokih temperaturah: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, silicijev dioksid in formaldehid.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Informacije o razredih nevarnosti	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev v kateri koli razred nevarnosti niso izpolnjena, vključno z nevarnostjo pri vdihavanju (aspiraciji).

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1–12.7	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev kot nevarno za okolje niso izpolnjena. Zmes je v vodi netopna in se biološko razgrajuje zelo počasi. Ne vsebuje snovi PBT ali vPvB.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki	Ostankov olja ne zlivati v kanalizacijo. Majhne količine, vpite v papir, se lahko odstranijo kot mešani komunalni odpadek. Prazno embalažo oddajte v ločeno zbiranje odpadkov.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1–14.7	V skladu s predpisi ADR/RID, IMDG ali IATA ne gre za nevarno blago.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja, specifični za snov ali zmes	Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP), zakon št. 350/2011 Sb. o kemijskih snoveh in kemijskih zmeseh.
15.2 Ocena kemijske varnosti	Ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Viri podatkov	Ta varnostni list je bil pripravljen na podlagi podatkov o surovinah, ki so jih posredovali njihovi dobavitelji.
Izjava o omejitvi odgovornosti	Informacije odražajo trenutno stanje znanja in opisujejo izdelek z vidika varnosti. Ne predstavljajo jamstva za lastnosti izdelka.