# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato II, modificato dal regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

## UV FLY FINISH COLOR

Data di emissione: 12.11.2026 | Versione: 1.0

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

| | |
|---|---|
| **1.1 Identificatore del prodotto** | UV FLY FINISH COLOR<br>Tipo di prodotto: miscela – vernice acrilica colorata polimerizzabile ai raggi UV<br>Varianti di colore: White, Fluo Yellow, Fluo Chartreuse, Transparent Yellow Olive, Transparent Olive, Transparent Brown Olive, Fluo Orange, Fluo Hot Orange, Fluo Red, Fluo Pink, Hot Purple, Black<br>La presente scheda di sicurezza si applica a tutte le varianti di colore.<br>UFI: **7T07-VJCU-0C0U-03QM** |
| **1.2 Usi pertinenti identificati** | Vernice polimerizzabile ai raggi UV per la finitura superficiale, la protezione e il fissaggio di piccoli oggetti (ad es. per la costruzione di mosche artificiali da pesca, piccole decorazioni). Uso da parte dei consumatori e uso professionale. Categoria del prodotto PC-PNT (pitture e vernici).<br>Usi sconsigliati: uso a contatto con gli alimenti, applicazione sulla pelle, sulle unghie o sulla cute lesa, uso a spruzzo. |
| **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza** | SYBAI tackle s.r.o.<br>Věry Pánkové 829/2, 779 00 Olomouc, Repubblica Ceca<br>Numero di iscrizione al registro delle imprese: 27814033<br>Tel.: +420 799 069 990<br>E-mail: info@sybai.com<br>Web: www.sybai.com |
| **1.4 Numero telefonico di emergenza** | Centro di informazione tossicologica (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praga 2, Repubblica Ceca<br>24 ore su 24: +420 224 919 293 o +420 224 915 402<br>**Italia:** Centro Antiveleni di Milano – Ospedale Niguarda, +39 02 6610 1029 (24 ore su 24)<br>**UE:** numero di emergenza 112 |

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

| | |
|---|---|
| **2.1 Classificazione della miscela** | Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP):<br>Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A, H317<br>Irritazione oculare, categoria 2, H319<br>Pericolo cronico per l'ambiente acquatico, categoria 2, H411<br>La classificazione è stata determinata con il metodo di calcolo di cui all'allegato I del regolamento CLP, sulla base della classificazione e della concentrazione dei componenti (sezione 3). |
| **2.2 Elementi dell'etichetta – pittogrammi di pericolo** |  <br>GHS07 GHS09 |
| **Avvertenza** | **Attenzione** |
| **Sostanze pericolose in etichetta** | acrilato di isobornile; metacrilato di 2-idrossipropile |
| **Indicazioni di pericolo** | H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.<br>H319 Provoca grave irritazione oculare.<br>H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

| | |
|---|---|
| **Consigli di prudenza** | P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.<br>P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.<br>P261 Evitare di respirare i vapori/gli aerosol.<br>P280 Indossare guanti protettivi/Proteggere gli occhi.<br>P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.<br>P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.<br>P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.<br>P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla normativa locale (punto di raccolta per rifiuti pericolosi). |
| **2.3 Altri pericoli** | La miscela non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT o vPvB di cui all'allegato XIII del REACH in concentrazione ≥ 0,1 %. La miscela non contiene sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione ≥ 0,1 %. Il prodotto non polimerizzato polimerizza sotto l'azione dei raggi UV e del calore. Il contatto ripetuto della pelle con la vernice non polimerizzata può causare sensibilizzazione (allergia agli acrilati). |

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

**3.2 Miscela** La miscela contiene i seguenti componenti:

| Nome del componente | CAS | CE / numero indice | N. di registrazione REACH | Classificazione (CLP) | Contenuto (% in peso) |
|---|---|---|---|---|---|
| Copolimero acrilico (acido 2-metilprop-2-enoico, polimero con prop-2-enoato di etile e 2-metilprop-2-enoato di metile) | 25133-97-5 | 607-559-5 | polimero – non soggetto a registrazione | non classificato | 70–80 |
| Acrilato di isobornile | 5888-33-5 | 227-561-6 | non indicato dal fornitore | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A, H317<br>Pericolo acuto per l'ambiente acquatico, categoria 1, H400<br>Pericolo cronico per l'ambiente acquatico, categoria 1, H410 | 5–10 |
| Metacrilato di 2-idrossipropile | 27813-02-1 | 248-666-3 | non indicato dal fornitore | Irritazione oculare, categoria 2, H319<br>Sensibilizzazione cutanea, categoria 1, H317 | 10–20 |
| Ossido di trimetilbenzoil-ditolilfosfina (fotoiniziatore) | 270586-78-2 | 884-585-5 (n. elenco ECHA) | non indicato dal fornitore | non classificato | 1–2 |

Il testo completo delle indicazioni di pericolo è riportato nella sezione 16. Il fornitore delle materie prime non ha stabilito limiti di concentrazione specifici né fattori M. Nessun componente è incluso nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione.
Le varianti di colore contengono pigmenti a bassa concentrazione, che non sono classificati come pericolosi e non influiscono sulla classificazione della miscela.

## SEZIONE 4: Istruzioni di primo soccorso

| | |
|---|---|
| **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso** | Indicazioni generali: in caso di disturbi persistenti o di dubbi, consultare un medico e mostrargli la presente scheda di dati di sicurezza o l'etichetta. Non lasciare la persona interessata senza sorveglianza.<br>In caso di inalazione: portare la persona all'aria aperta e mantenerla a riposo. In caso di difficoltà respiratorie, consultare un medico.<br>In caso di contatto con la pelle: togliere gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua e sapone (non utilizzare solventi). In caso di irritazione o eruzione cutanea, consultare un medico.<br>In caso di contatto con gli occhi: sciacquare con un getto di acqua pulita per almeno 15 minuti mantenendo le palpebre aperte e rimuovere le lenti a contatto. Proteggere gli occhi dalla luce UV (la vernice potrebbe polimerizzare). In caso di irritazione persistente, consultare un oculista.<br>In caso di ingestione: sciacquare la bocca con acqua, non provocare il vomito. Non somministrare mai nulla per via orale a una persona priva di sensi. Contattare il Centro Antiveleni o un medico. |
| **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** | Arrossamento e irritazione degli occhi. Nelle persone sensibili, reazione allergica cutanea (arrossamento, prurito, eczema), che può manifestarsi anche con ritardo. |
| **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali** | Trattamento sintomatico. I sintomi possono manifestarsi con ritardo. |

## SEZIONE 5: Misure antincendio

| | |
|---|---|
| **5.1 Mezzi di estinzione** | Mezzi di estinzione idonei: schiuma resistente all'alcol, polvere estinguente, anidride carbonica, acqua nebulizzata.<br>Mezzi di estinzione non idonei: getto d'acqua diretto. |
| **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela** | In caso di combustione possono formarsi ossidi di carbonio, ossidi di fosforo e vapori organici irritanti. In caso di riscaldamento può verificarsi una polimerizzazione incontrollata. |
| **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi** | Indossare un autorespiratore isolante e indumenti protettivi completi. Raffreddare con acqua nebulizzata i contenitori esposti al pericolo. Impedire che l'acqua di spegnimento defluisca nelle fognature e nelle acque superficiali o sotterranee. |

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

| | |
|---|---|
| **6.1 Precauzioni personali** | Utilizzare dispositivi di protezione individuale (sezione 8). Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Garantire una ventilazione adeguata. |
| **6.2 Precauzioni ambientali** | Impedire la dispersione nelle fognature, nelle acque superficiali e sotterranee e nel suolo. |
| **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica** | Assorbire la vernice versata con materiale inerte (sabbia, vermiculite, assorbente universale) oppure raccoglierla con carta assorbente; collocare il materiale in un contenitore chiuso e smaltirlo secondo quanto indicato nella sezione 13. I residui possono essere lasciati polimerizzare con luce UV. |
| **6.4 Riferimento ad altre sezioni** | Vedere le sezioni 8 e 13. |

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

| | |
|---|---|
| **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura** | Evitare il contatto con la pelle e gli occhi; utilizzare guanti e occhiali di protezione. Lavorare in un ambiente ben ventilato. Durante il lavoro non mangiare, bere né fumare. Lavarsi le mani dopo il lavoro. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. |

| | |
|---|---|
| **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità** | Conservare nel contenitore originale opaco, ben chiuso, in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato, al riparo dalla luce solare e dai raggi UV, dal calore e da fonti di accensione. Temperatura di conservazione raccomandata: 8–28 °C. Conservare separatamente da alimenti, bevande e mangimi e fuori dalla portata dei bambini. Non rimettere nel contenitore la vernice prelevata. |
| **7.3 Usi finali particolari** | Vedere la sezione 1.2. |

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/Dispositivi di protezione individuale

**8.1 Parametri di controllo**

Per i componenti della miscela non sono stati stabiliti valori limite di esposizione ai sensi del regolamento governativo ceco n. 361/2007 Coll. né delle direttive UE.
Valori DNEL e PNEC:

| Componente | Gruppo | Via | Effetto | DNEL |
|---|---|---|---|---|
| Acrilato di isobornile | lavoratori | per inalazione | a lungo termine, sistemici | 4,9 mg/m³ |
| | lavoratori | cutanea | a lungo termine, sistemici | 1,39 mg/kg/giorno |
| | consumatori | per inalazione | a lungo termine, sistemici | 1,45 mg/m³ |
| | consumatori | cutanea / orale | a lungo termine, sistemici | 0,83 mg/kg/giorno |
| Metacrilato di 2-idrossipropile | lavoratori | per inalazione | a lungo termine, sistemici | 14,7 mg/m³ |
| | lavoratori | cutanea | a lungo termine, sistemici | 4,2 mg/kg/giorno |
| | consumatori | per inalazione | a lungo termine, sistemici | 4,35 mg/m³ |
| | consumatori | cutanea / orale | a lungo termine, sistemici | 2,5 mg/kg/giorno |

| Componente | PNEC acqua dolce | PNEC acqua marina | PNEC impianto di trattamento delle acque reflue | PNEC sedimento (acqua dolce) | PNEC suolo |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrilato di isobornile | 0,001 mg/l | < 0,001 mg/l | 2 mg/l | 0,145 mg/kg di sostanza secca | 0,029 mg/kg di sostanza secca |
| Metacrilato di 2-idrossipropile | 0,904 mg/l | 0,09 mg/l | 10 mg/l | 4,13 mg/kg di sostanza secca | 0,295 mg/kg di sostanza secca |

**8.2 Controlli dell'esposizione**

Misure tecniche: garantire una ventilazione adeguata del luogo di lavoro.
Protezione degli occhi: occhiali di protezione con protezioni laterali (EN ISO 16321 / EN 166). Durante la polimerizzazione, proteggere gli occhi dai raggi UV della lampada.
Protezione delle mani: guanti di protezione in gomma nitrilica (EN ISO 374-1), spessore ≥ 0,4 mm; sostituire i guanti in caso di contaminazione. I guanti in lattice e vinile non sono idonei.
Protezione della pelle: indumenti da lavoro a maniche lunghe.
Protezione respiratoria: non necessaria durante il normale uso in piccole quantità. In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare una semimaschera con filtro A (EN 14387).
Controlli dell'esposizione ambientale: evitare il rilascio nelle fognature e nei corsi d'acqua.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

| | |
|---|---|
| **Stato fisico** | Liquido. |
| **Colore** | A seconda della variante di colore. |
| **Odore** | Caratteristico, di resina. |
| **Punto di fusione / punto di congelamento** | Dato non disponibile. |
| **Punto di ebollizione / punto di ebollizione iniziale** | Dato non disponibile. |
| **Infiammabilità** | Non è un liquido infiammabile secondo i criteri CLP (punto di infiammabilità > 60 °C). |

| | |
|---|---|
| **Limiti inferiore e superiore di esplosività** | Dato non disponibile. |
| **Punto di infiammabilità** | 105 °C (vaso chiuso). |
| **Temperatura di autoaccensione** | Dato non disponibile. |
| **Temperatura di decomposizione** | Dato non disponibile. |
| **pH** | Non applicabile – miscela non acquosa. |
| **Viscosità** | Dinamica 5.000 ± 1.000 mPa·s (25 °C); cinematica circa 3.500–5.700 $mm^2/s$ (25 °C, calcolata in base alla densità). |
| **Solubilità** | Dato non disponibile. |
| **Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua** | Dato non disponibile. |
| **Tensione di vapore** | Dato non disponibile. |
| **Densità / densità relativa** | 1,05–1,15 $g/cm^3$ (20 °C). |
| **Densità relativa del vapore** | Dato non disponibile. |
| **Caratteristiche delle particelle** | Non applicabile (liquido). |
| **9.2 Altre informazioni** | Proprietà esplosive: non esplosivo.<br>Proprietà ossidanti: non ossidante. |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

| | |
|---|---|
| **10.1 Reattività** | Sotto l'azione dei raggi UV, della luce e del calore polimerizza (indurisce). |
| **10.2 Stabilità chimica** | Stabile nelle condizioni di conservazione e manipolazione raccomandate. |
| **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** | In caso di riscaldamento o contaminazione con iniziatori può verificarsi una polimerizzazione esotermica incontrollata. |
| **10.4 Condizioni da evitare** | Raggi UV e luce solare, calore, scintille, fiamme libere. |
| **10.5 Materiali incompatibili** | Forti agenti ossidanti, acidi e basi forti, iniziatori radicalici (perossidi). |
| **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi** | In condizioni normali non si formano. In caso di incendio, vedere la sezione 5. |

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo** Tossicità acuta dei componenti:

| Componente | LD50 orale | LD50 cutanea | LC50 per inalazione |
|---|---|---|---|
| Acrilato di isobornile | 4.350 mg/kg (ratto) | > 30.000 mg/kg (coniglio) | dato non disponibile |
| Metacrilato di 2-idrossipropile | > 5.000 mg/kg (ratto) | > 5.000 mg/kg (ratto) | dato non disponibile |
| Ossido di trimetilbenzoilditolilfosfina | ≥ 5.000 mg/kg (ratto) | ≥ 2.000 mg/kg (ratto) | dato non disponibile |
| Copolimero acrilato | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile |

| | |
|---|---|
| **Tossicità acuta** | Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| **Corrosione/irritazione cutanea** | Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| **Gravi danni oculari/irritazione oculare** | Provoca grave irritazione oculare (Eye Irrit. 2). |
| **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea** | Può provocare una reazione allergica cutanea (Skin Sens. 1A) – contiene monomeri acrilati e metacrilati. Sensibilizzazione respiratoria: i criteri non sono soddisfatti. |
| **Mutagenicità sulle cellule germinali** | I criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| **Cancerogenicità** | I criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| **Tossicità per la riproduzione** | I criteri di classificazione non sono soddisfatti. |

| | |
|---|---|
| **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola** | I criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta** | I criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| **Pericolo in caso di aspirazione** | I criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| **Probabili vie di esposizione e sintomi** | Contatto con la pelle e con gli occhi. Arrossamento e irritazione oculare; reazione allergica cutanea nei soggetti sensibili. |
| **11.2 Informazioni su altri pericoli** | Proprietà di interferenza con il sistema endocrino: la miscela non contiene sostanze con tali proprietà in concentrazione ≥ 0,1 %. |

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

**12.1 Tossicità** Tossicità dei componenti per gli organismi acquatici:

| Componente | Pesci | Invertebrati (Daphnia magna) | Alghe |
|---|---|---|---|
| Acrilato di isobornile | LC50 (96 h): 0,704 mg/l | NOEC (21 d, riproduzione): 0,092 mg/l | EC50 (72 h): 1,98 mg/l<br>NOEC (72 h): 0,405 mg/l |
| Metacrilato di 2-idrossipropile | LC50 (96 h): > 100 mg/l | EC50 (48 h): > 143 mg/l<br>NOEC (21 d): 45,2 mg/l | EC50 (72 h): > 97,2 mg/l<br>NOEC (72 h): ≥ 97,2 mg/l |
| Ossido di trimetilbenzoilditolilfosfina | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile |
| Copolimero acrilato | dato non disponibile | dato non disponibile | dato non disponibile |

| | |
|---|---|
| **Classificazione della miscela** | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (Aquatic Chronic 2, H411). |
| **12.2 Persistenza e degradabilità** | I dati non sono disponibili. |
| **12.3 Potenziale di bioaccumulo** | Per l'acrilato di isobornile e il metacrilato di 2-idrossipropile non è stato rilevato alcun potenziale di bioaccumulo (avvelenamento secondario). |
| **12.4 Mobilità nel suolo** | I dati non sono disponibili. |
| **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB** | La miscela non contiene sostanze PBT o vPvB. |
| **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino** | La miscela non contiene sostanze con tali proprietà in concentrazione ≥ 0,1 %. |
| **12.7 Altri effetti avversi** | Non sono noti. La vernice indurita è un solido inerte. |

## SEZIONE 13: Istruzioni per lo smaltimento

| | |
|---|---|
| **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti** | Non smaltire il prodotto non indurito con i rifiuti urbani e non versarlo nelle fognature. Consegnarlo a una persona autorizzata o conferirlo presso un centro di raccolta di rifiuti pericolosi. Operare conformemente alla legge ceca n. 541/2020 Coll. sui rifiuti. |
| **Codice CER consigliato – prodotto** | 08 01 11* Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
| **Codice CER consigliato – imballaggio** | 15 01 10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |
| **Nota** | I residui di vernice induriti mediante radiazioni UV possono essere smaltiti come rifiuti ordinari previa valutazione da parte del produttore dei rifiuti. La classificazione dei rifiuti è responsabilità del produttore. |

## SEZIONE 14: Informazioni per il trasporto

| | |
|---|---|
| **14.1 Numero ONU o numero ID** | UN 3082 |

| | |
|---|---|
| **14.2 Nome di spedizione dell'ONU** | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (acrilato di isobornile) |
| **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto** | 9 |
| **14.4 Gruppo d'imballaggio** | III |
| **14.5 Pericoli per l'ambiente** | Sì (ADR/RID/ADN); inquinante marino (IMDG). |
| **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** | Disposizione speciale 375 ADR/RID/ADN: in imballaggi singoli o interni contenenti ≤ 5 l, il prodotto non è soggetto alle disposizioni ADR (analogamente SP 969 IMDG e A197 IATA). Quantità limitata (LQ): 5 l. Codice di classificazione M6, codice di restrizione in galleria (–). |
| **14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO** | Non applicabile. |

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

| | |
|---|---|
| **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela** | Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal regolamento (UE) 2020/878.<br>Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), compreso l'allegato VIII (notifica ai centri antiveleni – notifica PCN presentata, UFI 7T07-VJCU-0C0U-03QM) e regolamento (UE) 2024/2865.<br>Allegato XVII REACH (restrizioni): nessun componente è soggetto a restrizioni.<br>Elenco delle sostanze candidate SVHC: nessun componente è elencato. Allegato XIV (autorizzazione): non applicabile.<br>Direttiva 2012/18/UE (Seveso III): categoria di pericolo E2 (pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria cronica 2).<br>Legge ceca n. 350/2011 Coll. sulle sostanze chimiche e sulle miscele di sostanze chimiche (legge sulle sostanze chimiche).<br>Legge ceca n. 541/2020 Coll. sui rifiuti e decreto ceco n. 8/2021 Coll. (Catalogo dei rifiuti).<br>Regolamento governativo ceco n. 361/2007 Coll., che stabilisce le condizioni per la tutela della salute sul lavoro.<br>Legge ceca n. 254/2001 Coll. sulle acque. |
| **15.2 Valutazione della sicurezza chimica** | Per la miscela non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica. |

## SEZIONE 16: Altre informazioni

| | |
|---|---|
| **Modifiche rispetto alla versione precedente** | Prima edizione. |
| **Testo completo delle indicazioni di pericolo (H) della sezione 3** | H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.<br>H319 Provoca grave irritazione oculare.<br>H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.<br>H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.<br>H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| **Metodo di classificazione** | Pericoli per la salute e per l'ambiente: metodo di calcolo secondo l'allegato I CLP.<br>Pericoli fisici: sulla base dei dati relativi al punto di infiammabilità. |
| **Fonti dei dati** | Scheda di dati di sicurezza del fornitore della miscela e documentazione del produttore, banca dati ECHA. |
| **Indicazioni sulla formazione** | Gli utilizzatori devono essere informati sui pericoli del prodotto e sul presente documento; gli utilizzatori professionali devono essere informati in particolare sui rischi di sensibilizzazione agli acrilati. |

| | |
|---|---|
| **Abbreviazioni** | CLP – regolamento (CE) n. 1272/2008; REACH – regolamento (CE) n. 1907/2006; UFI – identificatore unico di formula; PCN – notifica ai centri antiveleni; DNEL – livello derivato senza effetto; PNEC – concentrazione prevedibile priva di effetti; LD50/LC50 – dose/concentrazione letale per il 50 % degli individui; EC50 – concentrazione efficace per il 50 % degli individui; NOEC – concentrazione senza effetti osservati; PBT – sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; vPvB – sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile; SVHC – sostanza estremamente preoccupante; ADR – Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose; IMDG – codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IATA – regolamenti per il trasporto aereo. |
| **Avvertenza** | Le informazioni contenute nella presente scheda di dati di sicurezza sono conformi alle conoscenze attuali e alle normative vigenti. Descrivono il prodotto sotto il profilo della sicurezza e non ne garantiscono le proprietà. L'utilizzatore è responsabile del rispetto delle disposizioni applicabili all'uso del prodotto. |