# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Prilogo II, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/878

## UV FLY FINISH COLOR

Datum izdaje: 12.11.2026 | Različica: 1.0

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

| | |
|---|---|
| **1.1 Identifikator proizvoda** | UV FLY FINISH COLOR<br>Vrsta proizvoda: zmes – UV-strjujoči akrilni lak, barvni<br>Barvne različice: White, Fluo Yellow, Fluo Chartreuse, Transparent Yellow Olive, Transparent Olive, Transparent Brown Olive, Fluo Orange, Fluo Hot Orange, Fluo Red, Fluo Pink, Hot Purple, Black<br>Ta varnostni list velja za vse barvne različice.<br>UFI: **7T07-VJCU-0C0U-03QM** |
| **1.2 Pomembne identificirane uporabe** | UV-strjujoči lak za površinsko obdelavo, zaščito in fiksiranje majhnih predmetov (npr. za vezavo ribiških muh, drobne dekoracije). Potrošniška in profesionalna uporaba. Kategorija proizvoda PC-PNT (premazi in laki).<br>Odsvetovane uporabe: uporaba v stiku z živili, nanašanje na kožo, nohte ali poškodovano kožo, uporaba z brizganjem. |
| **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista** | SYBAI tackle s.r.o.<br>Věry Pánkové 829/2, 779 00 Olomouc, Češka republika<br>Matična številka: 27814033<br>Tel.: +420 799 069 990<br>E-pošta: info@sybai.com<br>Spletna stran: www.sybai.com |
| **1.4 Telefonska številka za nujne primere** | Center za toksikološke informacije (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praga 2, Češka republika<br>24 ur: +420 224 919 293 ali +420 224 915 402<br>**Slovenija in EU:** Center za obveščanje, klic v sili 112 (24 ur) |

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

| | |
|---|---|
| **2.1 Razvrstitev zmesi** | V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP):<br>Skin Sens. 1A (preobčutljivost kože, kat. 1A), H317<br>Eye Irrit. 2 (draženje oči, kat. 2), H319<br>Aquatic Chronic 2 (nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kat. 2), H411<br>Razvrstitev je bila določena z računsko metodo v skladu s Prilogo I k Uredbi CLP na podlagi razvrstitve in koncentracije sestavin (oddelek 3). |
| **2.2 Elementi etikete – piktogrami za nevarnost** | <br>GHS07 GHS09 |
| **Opozorilna beseda** | **Pozor** |
| **Nevarne snovi na etiketi** | izobornil akrilat; 2-hidroksipropil metakrilat |
| **Stavki o nevarnosti** | H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.<br>H319 Povzroča hudo draženje oči.<br>H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |

| | |
|---|---|
| **Previdnostni stavki** | P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.<br>P102 Hraniti zunaj dosega otrok.<br>P261 Ne vdihavati hlapov/razpršila.<br>P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.<br>P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.<br>P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.<br>P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.<br>P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi (zbirno mesto za nevarne odpadke). |
| **2.3 Druge nevarnosti** | Zmes ne vsebuje snovi, ki izpolnjujejo merila za PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH, v koncentraciji ≥ 0,1 %. Zmes ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev v koncentraciji ≥ 0,1 %. Nestrjeni proizvod polimerizira pod vplivom UV-sevanja in toplote. Ponavljajoč se stik nestrjenega laka s kožo lahko povzroči preobčutljivost (alergijo na akrilate). |

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

**3.2 Zmes** Zmes vsebuje naslednje sestavine:

| Ime sestavine | CAS | ES / številka seznama | Registracijska št. REACH | Razvrstitev (CLP) | Vsebnost (% mas.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Akrilatni kopolimer (2-metilprop-2-enojska kislina, polimer z etilprop-2-enoatom in metil 2-metilprop-2-enoatom) | 25133-97-5 | 607-559-5 | polimer – ni predmet registracije | ni razvrščeno | 70–80 |
| Izobornil akrilat | 5888-33-5 | 227-561-6 | dobavitelj ni navedel | Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | 5–10 |
| 2-hidroksipropil metakrilat | 27813-02-1 | 248-666-3 | dobavitelj ni navedel | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317 | 10–20 |
| Trimetilbenzoil-ditolilfosfin oksid (fotoiniciator) | 270586-78-2 | 884-585-5 (št. seznama ECHA) | dobavitelj ni navedel | ni razvrščeno | 1–2 |

Celotno besedilo stavkov H je navedeno v oddelku 16. Dobavitelji surovin niso določili posebnih mejnih koncentracij ali M-faktorjev. Nobena sestavina ni uvrščena na seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC). Barvne različice vsebujejo pigmente v nizki koncentraciji, ki niso razvrščeni kot nevarni in ne vplivajo na razvrstitev zmesi.

## ODDELEK 4: Navodila za prvo pomoč

| | |
|---|---|
| **4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč** | Splošna navodila: pri trdovratnih težavah ali v primeru dvoma poiščite zdravniško pomoč ter pokažite ta varnostni list ali etiketo. Prizadete osebe ne puščajte brez nadzora.<br>Pri vdihavanju: prizadeto osebo prenesite na svež zrak in ji zagotovite počitek. Če težko diha, poiščite zdravniško pomoč.<br>Pri stiku s kožo: slecite kontaminirana oblačila. Kožo takoj umijte z veliko vode in mila (ne uporabljajte topil). Če se pojavi draženje ali izpuščaj, poiščite zdravniško pomoč.<br>Pri stiku z očmi: oči izpirajte s curkom čiste vode najmanj 15 minut, pri tem držite veke odprte; odstranite kontaktne leče. Zaščitite oči pred UV-svetlobo (lak se lahko strdi). Če draženje ne preneha, poiščite pomoč okulista.<br>Pri zaužitju: usta izperite z vodo, ne izzivajte bruhanja. Osebi v nezavesti nikoli ne dajajte ničesar skozi usta. Pokličite Center za zastrupitve ali zdravnika. |
| **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli** | Pordelost in draženje oči. Pri občutljivih osebah se lahko pojavi alergijska kožna reakcija (pordelost, srbenje, ekcem), ki se lahko pokaže z zamikom. |

| | |
|---|---|
| **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja** | Zdravljenje je simptomatsko. Simptomi se lahko pojavijo z zamikom. |

## ODDELEK 5: Ukrepi za gašenje požara

| | |
|---|---|
| **5.1 Sredstva za gašenje** | Ustrezna sredstva za gašenje: alkoholno obstojna pena, gasilni prah, ogljikov dioksid, vodna megla.<br>Neustrezna sredstva za gašenje: polni vodni curek. |
| **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** | Pri gorenju lahko nastajajo ogljikovi oksidi, fosforjevi oksidi in dražeči organski hlapi. Pri segrevanju lahko pride do nenadzorovane polimerizacije. |
| **5.3 Nasvet za gasilce** | Uporabite izolirni dihalni aparat in popolno zaščitno obleko. Ogroženo embalažo hladite z vodno meglo. Preprečite iztekanje gasilne vode v kanalizacijo ter površinske ali podzemne vode. |

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

| | |
|---|---|
| **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili** | Uporabljajte osebno varovalno opremo (oddelek 8). Preprečite stik s kožo in očmi. Zagotovite ustrezno prezračevanje. |
| **6.2 Okoljevarstveni ukrepi** | Preprečite izpust v kanalizacijo, površinske in podzemne vode ter tla. |
| **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje** | Razliti lak popivnajte z inertnim materialom (pesek, vermikulit, univerzalno absorpcijsko sredstvo) ali obrišite s papirnato brisačo; material shranite v zaprti posodi in odstranite v skladu z oddelkom 13. Ostanke lahko pustite, da se strdijo pod UV-svetlobo. |
| **6.4 Sklicevanje na druge oddelke** | Glejte oddelka 8 in 13. |

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

| | |
|---|---|
| **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje** | Preprečite stik s kožo in očmi, uporabljajte zaščitne rokavice in očala. Delajte v dobro prezračevanem prostoru. Med delom ne jejte, ne pijte in ne kadite. Po delu si umijte roke. Kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo operite. |
| **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo** | Hranite v tesno zaprti, originalni neprozorni embalaži, na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu, zaščitenem pred sončno svetlobo in UV-sevanjem, toploto ter viri vžiga. Priporočena temperatura skladiščenja je 8–28 °C. Hranite ločeno od živil, pijač in krme ter zunaj dosega otrok. Odvzetega laka ne vračajte v embalažo. |
| **7.3 Posebne končne uporabe** | Glejte oddelek 1.2. |

## ODDELEK 8: Omejevanje izpostavljenosti/osebna varovalna oprema

**8.1 Parametri nadzora** Za sestavine zmesi mejne vrednosti izpostavljenosti niso določene z uredbo češke vlade št. 361/2007 Sb. niti z direktivami EU. Vrednosti DNEL in PNEC:

| Sestavina | Skupina | Pot | Učinek | DNEL |
|---|---|---|---|---|
| Izobornil akrilat | delavci | z vdihavanjem | dolgoročno, sistemsko | 4,9 mg/m³ |
| | delavci | dermalno | dolgoročno, sistemsko | 1,39 mg/kg/dan |
| | potrošniki | z vdihavanjem | dolgoročno, sistemsko | 1,45 mg/m³ |
| | potrošniki | dermalno / oralno | dolgoročno, sistemsko | 0,83 mg/kg/dan |
| 2-hidroksipropil metakrilat | delavci | z vdihavanjem | dolgoročno, sistemsko | 14,7 mg/m³ |
| | delavci | dermalno | dolgoročno, sistemsko | 4,2 mg/kg/dan |
| | potrošniki | z vdihavanjem | dolgoročno, sistemsko | 4,35 mg/m³ |
| | potrošniki | dermalno / oralno | dolgoročno, sistemsko | 2,5 mg/kg/dan |

| Sestavina | PNEC za sladko vodo | PNEC za morsko vodo | PNEC za čistilno napravo za odpadne vode | PNEC za sediment (sladka voda) | PNEC za tla |
|---|---|---|---|---|---|
| Izobornil akrilat | 0,001 mg/l | < 0,001 mg/l | 2 mg/l | 0,145 mg/kg suhe snovi | 0,029 mg/kg suhe snovi |
| 2-hidroksipropil metakrilat | 0,904 mg/l | 0,09 mg/l | 10 mg/l | 4,13 mg/kg suhe snovi | 0,295 mg/kg suhe snovi |

**8.2 Nadzor izpostavljenosti**

Tehnični ukrepi: zagotovite ustrezno prezračevanje delovnega mesta.
Zaščita oči: zaščitna očala s stranskimi ščitniki (EN ISO 16321 / EN 166). Med strjevanjem zaščitite oči pred UV-sevanjem svetilke.
Zaščita rok: zaščitne rokavice iz nitrilne gume (EN ISO 374-1), debeline ≥ 0,4 mm; ob onesnaženju rokavice zamenjajte. Rokavice iz lateksa in vinila niso primerne.
Zaščita kože: delovna obleka z dolgimi rokavi.
Zaščita dihal: pri običajni uporabi v majhnih količinah ni potrebna. Ob nezadostnem prezračevanju uporabite polmasko s filtrom A (EN 14387).
Nadzor izpostavljenosti okolja: preprečite izpust v kanalizacijo in vodotoke.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

| | |
|---|---|
| **Agregatno stanje** | Tekočina. |
| **Barva** | Odvisno od barvne različice. |
| **Vonj** | Značilen, po smoli. |
| **Tališče / ledišče** | Podatek ni na voljo. |
| **Vrelišče / začetno vrelišče** | Podatek ni na voljo. |
| **Vnetljivost** | Po merilih CLP ni vnetljiva tekočina (plamenišče > 60 °C). |
| **Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti** | Podatek ni na voljo. |
| **Plamenišče** | 105 °C (zaprta posodica). |
| **Temperatura samovžiga** | Podatek ni na voljo. |
| **Temperatura razgradnje** | Podatek ni na voljo. |
| **pH** | Ni uporabljivo – nevodna zmes. |
| **Viskoznost** | Dinamična 5 000 ± 1 000 mPa·s (25 °C); kinematična približno 3 500–5 700 $mm^2/s$ (25 °C, preračunano iz gostote). |
| **Topnost** | Podatek ni na voljo. |
| **Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda** | Podatek ni na voljo. |
| **Parni tlak** | Podatek ni na voljo. |
| **Gostota / relativna gostota** | 1,05–1,15 $g/cm^3$ (20 °C). |
| **Relativna gostota hlapov** | Podatek ni na voljo. |
| **Značilnosti delcev** | Ni uporabljivo (tekočina). |
| **9.2 Druge informacije** | Eksplozivne lastnosti: ni eksplozivno.<br>Oksidativne lastnosti: ni oksidativno. |

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

| | |
|---|---|
| **10.1 Reaktivnost** | Pod vplivom UV-sevanja, svetlobe in toplote polimerizira (se strjuje). |
| **10.2 Kemijska stabilnost** | Stabilen pri priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja. |
| **10.3 Možnost nevarnih reakcij** | Pri segrevanju ali kontaminaciji z iniciatorji lahko pride do nenadzorovane eksotermne polimerizacije. |

| | |
|---|---|
| **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogibati** | UV- in sončno sevanje, toplota, iskre, odprt ogenj. |
| **10.5 Nezdružljivi materiali** | Močna oksidacijska sredstva, močne kisline in baze, radikalski iniciatorji (peroksidi). |
| **10.6 Nevarni produkti razgradnje** | V normalnih pogojih ne nastajajo. Pri gorenju glejte oddelek 5. |

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

**11.1 Informacije o razredih nevarnosti** Akutna strupenost sestavin:

| Sestavina | LD50 oralno | LD50 dermalno | LC50 pri vdihavanju |
|---|---|---|---|
| Izobornil akrilat | 4 350 mg/kg (podgana) | > 30 000 mg/kg (kunec) | podatek ni na voljo |
| 2-hidroksipropil metakrilat | > 5 000 mg/kg (podgana) | > 5 000 mg/kg (podgana) | podatek ni na voljo |
| Trimetilbenzoil-ditolilfosfinoksid | ≥ 5 000 mg/kg (podgana) | ≥ 2 000 mg/kg (podgana) | podatek ni na voljo |
| Akrilatni kopolimer | podatek ni na voljo | podatek ni na voljo | podatek ni na voljo |

| | |
|---|---|
| **Akutna strupenost** | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. |
| **Jedkost za kožo/draženje kože** | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. |
| **Huda poškodba oči/draženje oči** | Povzroča hudo draženje oči (Eye Irrit. 2). |
| **Preobčutljivost dihal ali kože** | Lahko povzroči alergijski odziv kože (Skin Sens. 1A) – vsebuje akrilatne in metakrilatne monomere. Preobčutljivost dihal: merila niso izpolnjena. |
| **Mutagenost za zarodne celice** | Merila za razvrstitev niso izpolnjena. |
| **Rakotvornost** | Merila za razvrstitev niso izpolnjena. |
| **Strupenost za razmnoževanje** | Merila za razvrstitev niso izpolnjena. |
| **STOT – enkratna izpostavljenost** | Merila za razvrstitev niso izpolnjena. |
| **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost** | Merila za razvrstitev niso izpolnjena. |
| **Nevarnost pri aspiraciji** | Merila za razvrstitev niso izpolnjena. |
| **Verjetne poti izpostavljenosti in simptomi** | Stik s kožo in očmi. Rdečica in draženje oči; pri občutljivih osebah alergijski odziv kože. |
| **11.2 Informacije o drugih nevarnostih** | Lastnosti endokrinih motilcev: zmes ne vsebuje snovi s temi lastnostmi v koncentraciji ≥ 0,1 %. |

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

**12.1 Strupenost** Strupenost sestavin za vodne organizme:

| Sestavina | Ribe | Nevretenčarji (Daphnia magna) | Alge |
|---|---|---|---|
| Izobornil akrilat | LC50 (96 h): 0,704 mg/l | NOEC (21 d, razmnoževanje): 0,092 mg/l | EC50 (72 h): 1,98 mg/l<br>NOEC (72 h): 0,405 mg/l |
| 2-hidroksipropil metakrilat | LC50 (96 h): > 100 mg/l | EC50 (48 h): > 143 mg/l<br>NOEC (21 d): 45,2 mg/l | EC50 (72 h): > 97,2 mg/l<br>NOEC (72 h): ≥ 97,2 mg/l |
| Trimetilbenzoil-ditolilfosfinoksid | podatek ni na voljo | podatek ni na voljo | podatek ni na voljo |
| Akrilatni kopolimer | podatek ni na voljo | podatek ni na voljo | podatek ni na voljo |

| | |
|---|---|
| **Razvrstitev zmesi** | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki (Aquatic Chronic 2, H411). |
| **12.2 Obstojnost in razgradljivost** | Podatki niso na voljo. |
| **12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** | Za izobornil akrilat in 2-hidroksipropil metakrilat ni bil ugotovljen potencial za kopičenje v organizmih (sekundarna zastrupitev). |
| **12.4 Mobilnost v tleh** | Podatki niso na voljo. |

| | |
|---|---|
| **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB** | Zmes ne vsebuje snovi PBT ali vPvB. |
| **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev** | Zmes ne vsebuje snovi s temi lastnostmi v koncentraciji ≥ 0,1 %. |
| **12.7 Drugi škodljivi učinki** | Niso znani. Strjen lak je inertna trdna snov. |

## ODDELEK 13: Navodila za odstranjevanje

| | |
|---|---|
| **13.1 Metode ravnanja z odpadki** | Neutrjenega izdelka ne odstranjujte med komunalne odpadke in ga ne izlivajte v kanalizacijo. Predajte ga pooblaščeni osebi ali oddajte na zbirnem mestu za nevarne odpadke. Ravnajte v skladu s češkim zakonom št. 541/2020 Sb. o odpadkih. |
| **Priporočena številka odpadka iz kataloga – izdelek** | 08 01 11* Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |
| **Priporočena številka odpadka iz kataloga – embalaža** | 15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena s temi snovmi |
| **Opomba** | Ostanke laka, utrjene z UV-sevanjem, je mogoče po presoji povzročitelja odpadkov odstraniti kot običajne odpadke. Razvrščanje odpadkov je odgovornost njihovega povzročitelja. |

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

| | |
|---|---|
| **14.1 Številka ZN ali ID številka** | UN 3082 |
| **14.2 Uradno ime za prevoz** | OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. (izobornil akrilat) |
| **14.3 Razred(i) nevarnosti prevoza** | 9 |
| **14.4 Skupina pakiranja** | III |
| **14.5 Nevarnosti za okolje** | Da (ADR/RID/ADN); snov, ki onesnažuje morje (IMDG). |
| **14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** | Posebna določba 375 ADR/RID/ADN: v posamični ali notranji embalaži z vsebino ≤ 5 l za izdelek ne veljajo predpisi ADR (podobno SP 969 IMDG in A197 IATA). Omejene količine (LQ): 5 l. Klasifikacijska oznaka M6, koda za omejitve za predore (–). |
| **14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** | Ni primerno. |

## ODDELEK 15: Informacije o predpisih

| | |
|---|---|
| **15.1 Predpisi** | Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878.<br>Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP), vključno s Prilogo VIII (priglasitev centrom za zastrupitve – priglasitev PCN je bila predložena, UFI 7T07-VJCU-0C0U-03QM), in Uredba (EU) 2024/2865.<br>Priloga XVII k uredbi REACH (omejitve): nobena sestavina ni omejena. Seznam kandidatnih snovi SVHC: nobena sestavina ni navedena. Priloga XIV (avtorizacija): se ne uporablja.<br>Direktiva 2012/18/EU (Seveso III): kategorija nevarnosti E2 (nevarnost za vodno okolje, kronična kat. 2).<br>Češki zakon št. 350/2011 Sb. o kemičnih snoveh in kemičnih zmeseh (zakon o kemikalijah).<br>Češki zakon št. 541/2020 Sb. o odpadkih in češka uredba št. 8/2021 Sb. (Katalog odpadkov).<br>Češka vladna uredba št. 361/2007 Sb., ki določa pogoje varovanja zdravja pri delu.<br>Češki zakon št. 254/2001 Sb. o vodah. |
| **15.2 Ocena kemijske varnosti** | Za zmes ocena kemijske varnosti ni bila izvedena. |

## ODDELEK 16: Dodatne informacije

| | |
|---|---|
| **Spremembe glede na prejšnjo različico** | Prva izdaja. |
| **Celotno besedilo stavkov H iz oddelka 3** | H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.<br>H319 Povzroča hudo draženje oči.<br>H400 Zelo strupeno za vodne organizme.<br>H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.<br>H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |
| **Metoda razvrstitve** | Nevarnosti za zdravje in okolje: računska metoda v skladu s Prilogo I k uredbi CLP.<br>Fizikalne nevarnosti: na podlagi podatkov o plamenišču. |
| **Viri podatkov** | Varnostni list dobavitelja zmesi in dokumentacija proizvajalca, podatkovna zbirka ECHA. |
| **Nasveti za usposabljanje** | Uporabniki morajo biti seznanjeni z nevarnostmi izdelka in tem varnostnim listom; poklicni uporabniki morajo biti posebej seznanjeni s tveganji za preobčutljivost zaradi akrilatov. |
| **Okrajšave** | CLP – Uredba (ES) št. 1272/2008; REACH – Uredba (ES) št. 1907/2006; UFI – enolični identifikator formule; PCN – priglasitev centrom za zastrupitve; DNEL – izpeljana raven brez učinka; PNEC – predvidena koncentracija brez učinka; LD50/LC50 – smrtni odmerek/koncentracija za 50 % osebkov; EC50 – učinkovita koncentracija za 50 % osebkov; NOEC – koncentracija brez opaženega učinka; PBT – obstojna, bioakumulativna in strupena snov; vPvB – zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov; SVHC – snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; ADR – Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga; IMDG – Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju; IATA – predpisi za zračni prevoz. |
| **Opozorilo** | Informacije v tem varnostnem listu ustrezajo trenutnemu stanju znanja in veljavnim predpisom. Izdelek opisujejo z vidika varnosti in ne zagotavljajo njegovih lastnosti. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje predpisov, ki veljajo za njegovo uporabo izdelka. |