BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. melléklete szerint, a 2020/878/EU bizottsági rendelettel módosított változatban

UV FLY FINISH THICK

Kiadás dátuma: 12.11.2026 | Verzió: 1.0

SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 A termékazonosító	UV FLY FINISH THICK Terméktípus: keverék – UV-fényre keményedő akrilátlakk UFI: **3FT6-EJ9F-CC06-2UKU**
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai	UV-fényre keményedő lakk apró tárgyak felületkezelésére, védelmére és rögzítésére (pl. horgászlegyek kötéséhez, apró dekorációkhoz). Fogyasztói és professzionális felhasználás. Termékkategória: PC-PNT (bevonóanyagok és festékek). Ellenjavallt felhasználások: élelmiszerekkel való érintkezés, bőrön, körmön vagy sérült bőrfelületen történő alkalmazás, permetezéssel történő felhasználás.
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai	SYBAI tackle s.r.o. Věry Pánkové 829/2, 779 00 Olomouc, Cseh Köztársaság Cégjegyzékszám: 27814033 Tel.: +420 799 069 990 E-mail: info@sybai.com Web: www.sybai.com
1.4 Sürgősségi telefonszám	Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Prága 2, Cseh Köztársaság 24 órában: +420 224 919 293 vagy +420 224 915 402 **Magyarország:** Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), 06 80 201 199 (éjjel-nappal, ingyenes, csak Magyarországról hívható) **EU:** segélyhívó szám 112

SZAKASZ 2: A veszélyek azonosítása

2.1 A keverék besorolása	Az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint: Bőrszenzibilizáció, 1A. kategória, H317 Szemirritáció, 2. kategória, H319 A vízi környezetre veszélyes – krónikus, 2. kategória, H411 A besorolás a CLP-rendelet I. melléklete szerinti számítási módszerrel, az összetevők besorolása és koncentrációja alapján történt (3. szakasz).
2.2 Címkézési elemek – veszélyt jelző piktogramok	 GHS07 GHS09
Figyelmeztetés	**Figyelem**
A címkén feltüntetendő veszélyes anyagok	Izobornil-akrilát; 2-hidroxipropil-metakrilát
Figyelmeztető mondatok	H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését. P280 Védőkesztyű/védőszemüveg használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi előírásoknak megfelelően (veszélyeshulladék-gyűjtőhelyen).
2.3 Egyéb veszélyek	A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a REACH XIII. melléklete szerinti PBT- vagy vPvB-kritériumoknak megfelelnek, 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban. A keverék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagokat 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban. A ki nem keményedett termék UV-sugárzás és hő hatására polimerizálódik. A ki nem keményedett lakk ismételt bőrrel való érintkezése szenzibilizációhoz (akrilátallergiához) vezethet.

SZAKASZ 3: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó információk

3.2 Keverék A keverék a következő összetevőket tartalmazza:

Az összetevő neve	CAS-szám	EK-szám / jegyzékszám	REACH-regisztrációs szám	Besorolás (CLP)	Tartalom (% m/m)
Akrilát-kopolimer (2-metilprop-2-énsav, polimer etil-prop-2-enoáttal és metil-2-metilprop-2-enoáttal)	25133-97-5	607-559-5	polimer – nem regisztrációkötelees	nincs besorolva	65–75
Izobornil-akrilát	5888-33-5	227-561-6	a szállító nem adta meg	Bőrszenzibilizáció, 1A. kategória, H317 A vízi környezetre akut veszélyes, 1. kategória, H400 A vízi környezetre krónikusan veszélyes, 1. kategória, H410	5–10
2-hidroxipropil-metakrilát	27813-02-1	248-666-3	a szállító nem adta meg	Szemirritáció, 2. kategória, H319 Bőrszenzibilizáció, 1. kategória, H317	10–20
Trimetil-benzoil-di-tolil-foszfin-oxid (fotoiniciátor)	270586-78-2	884-585-5 (ECHA-jegyzékszám)	a szállító nem adta meg	nincs besorolva	1–2

A H-mondatok teljes szövege a 16. szakaszban található. A nyersanyagok beszállítói nem állapítottak meg specifikus koncentrációs határértékeket vagy M-tényezőket. Egyetlen összetevő sem szerepel a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistáján.

SZAKASZ 4: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése	Általános tanácsok: Tartós panaszok vagy kétség esetén forduljon orvoshoz, és mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot vagy a címkét. A sérültet ne hagyja felügyelet nélkül. Belélegzés esetén: Vigye a sérültet friss levegőre, és biztosítson számára nyugalmat. Nehézlégzés esetén forduljon orvoshoz. Bőrrel való érintkezés esetén: Vegye le a szennyezett ruházatot. Azonnal mossa le a bőrt bő vízzel és szappannal (ne használjon oldószert). Irritáció vagy kiütés esetén forduljon orvoshoz. Szembe jutás esetén: Legalább 15 percig öblítse tiszta vízzel, nyitott szemhéjak mellett, és távolítsa el a kontaktlencséket. Óvja a szemet az UV-fénytől (a lakk megkeményedhet). Tartós irritáció esetén forduljon szemészhez. Lenyelés esetén: Öblítse ki a szájat vízzel, ne hánytasson. Eszméletlen személynek soha ne adjon szájon át semmit. Forduljon a Mérgezési Információs Szolgálathoz (TIS) vagy orvoshoz.
4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások	A szem kivörösödése és irritációja. Érzékeny személyeknél allergiás bőrreakció (bőrpír, viszketés, ekcéma), amely késleltetve is jelentkezhet.
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése	Tüneti kezelés. A tünetek késleltetve is jelentkezhetnek.

SZAKASZ 5: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag	Megfelelő oltóanyagok: alkoholálló hab, oltópor, szén-dioxid, vízköd. Nem megfelelő oltóanyagok: erős vízsugár.
5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek	Égéskor szén-oxidok, foszfor-oxidok és irritáló szerves gőzök keletkezhetnek. Melegítés hatására ellenőrizetlen polimerizáció következhet be.
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat	Használjon izolációs légzőkészüléket és teljes védőruházatot. A veszélyeztetett tartályokat vízköddel hűtse. Akadályozza meg, hogy az oltóvíz a csatornába, illetve felszíni vagy felszín alatti vizekbe jusson.

SZAKASZ 6: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások	Használjon egyéni védőeszközöket (lásd a 8. szakaszt). Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. Biztosítson megfelelő szellőzést.
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések	Akadályozza meg, hogy a termék a csatornába, felszíni vagy felszín alatti vizekbe, illetve a talajba jusson.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai	A kiömlött lakkot itassa fel inert anyaggal (homok, vermikulit, univerzális abszorbens), vagy törölje fel papírtörlővel; az anyagot zárt edényben gyűjtse össze, és a 13. szakasz szerint ártalmatlanítsa. A maradék UV-fénnyel kikeményíthető.
6.4 Hivatkozás más szakaszokra	Lásd a 8. és 13. szakaszt.

SZAKASZ 7: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések	Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést; használjon védőkesztyűt és védőszemüveget. Jól szellőző helyen dolgozzon. Munkavégzés közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Munka után mosson kezet. A szennyezett ruházatot újbóli használat előtt mossa ki.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt	Tárolja szorosan lezárt, eredeti, átlátszatlan csomagolásban, száraz, hűvös és jól szellőző helyen, napfénytől és UV-sugárzástól, hőtől, valamint gyújtóforrásoktól védve. Ajánlott tárolási hőmérséklet: 8–28 °C. Élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól elkülönítve, gyermekek elől elzárva tárolja. A kivett lakkot ne öntse vissza a csomagolásba.
7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)	Lásd az 1.2. szakaszt.

SZAKASZ 8: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védőeszközök

8.1 Ellenőrzési paraméterek

A keverék összetevőire nem állapítottak meg expozíciós határértékeket a 361/2007. sz. cseh kormányrendelet (Sb.) vagy az EU irányelvei alapján. DNEL- és PNEC-értékek:

Összetevő	Csoport	Expozíciós út	Hatás	DNEL
Izobornil-akrilát	munkavállalók	belélegzés útján	hosszú távú, szisztémás	4,9 mg/m³
	munkavállalók	bőrön át	hosszú távú, szisztémás	1,39 mg/kg/den
	fogyasztók	belélegzés útján	hosszú távú, szisztémás	1,45 mg/m³
	fogyasztók	bőrön át / szájon át	hosszú távú, szisztémás	0,83 mg/kg/den
2-hidroxipropil-metakrilát	munkavállalók	belélegzés útján	hosszú távú, szisztémás	14,7 mg/m³
	munkavállalók	bőrön át	hosszú távú, szisztémás	4,2 mg/kg/den
	fogyasztók	belélegzés útján	hosszú távú, szisztémás	4,35 mg/m³
	fogyasztók	bőrön át / szájon át	hosszú távú, szisztémás	2,5 mg/kg/den

Összetevő	PNEC édesvíz	PNEC tengervíz	PNEC szennyvíztisztító telep	PNEC üledék (édesvíz)	PNEC talaj
Izobornil-akrilát	0,001 mg/l	< 0,001 mg/l	2 mg/l	0,145 mg/kg sušiny	0,029 mg/kg sušiny
2-hidroxipropil-metakrilát	0,904 mg/l	0,09 mg/l	10 mg/l	4,13 mg/kg sušiny	0,295 mg/kg sušiny

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Műszaki intézkedések: a munkahely megfelelő szellőztetése.
Szemvédelem: oldalvédővel ellátott védőszemüveg (EN ISO 16321 / EN 166). Kikeményedés során védje szemét a lámpa UV-sugárzásától.
Kézvédelem: nitrilkaucsukból készült védőkesztyű (EN ISO 374-1), vastagság ≥ 0,4 mm; szennyeződés esetén cserélje ki a kesztyűt. A latex- és vinilkesztyű nem megfelelő.
Bőrvédelem: hosszú ujjú munkaruha.
Légzésvédelem: kis mennyiségben történő szokásos használat esetén nem szükséges. Nem megfelelő szellőzés esetén A szűrővel ellátott félálarc (EN 14387).
A környezeti expozíció korlátozása: akadályozza meg, hogy a termék a csatornába vagy vízfolyásokba jusson.

SZAKASZ 9: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot	Folyadék.
Szín	Színtelen, tiszta.
Szag	Jellegzetes, gyantaszerű.
Olvadáspont / fagyáspont	Adat nem áll rendelkezésre.
Forráspont / kezdeti forráspont	Adat nem áll rendelkezésre.
Tűzveszélyesség	A CLP-kritériumok szerint nem minősül tűzveszélyes folyadéknak (lobbanáspont > 60 °C).
Alsó és felső robbanási határérték	Adat nem áll rendelkezésre.
Lobbanáspont	105 °C (zárt tégely).

Öngyulladási hőmérséklet	Adat nem áll rendelkezésre.
Bomlási hőmérséklet	Adat nem áll rendelkezésre.
pH	Nem alkalmazható – nem vizes keverék.
Viszkozitás	Dinamikai 10 500 ± 2 500 mPa·s (25 °C); kinematikai körülbelül 7 000–12 400 mm^2/s (25 °C, sűrűségből számítva).
Oldhatóság	Adat nem áll rendelkezésre.
n-oktanol/víz megoszlási hányadosa	Adat nem áll rendelkezésre.
Gőznyomás	Adat nem áll rendelkezésre.
Sűrűség / relatív sűrűség	1,05–1,15 g/cm^3 (20 °C).
Relatív gőzsűrűség	Adat nem áll rendelkezésre.
Részecskék jellemzői	Nem alkalmazható (folyadék).
9.2 Egyéb információk	Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem robbanásveszélyes. Oxidáló tulajdonságok: nem oxidáló.

SZAKASZ 10: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség	UV-sugárzás, fény és hő hatására polimerizál (kikeményedik).
10.2 Kémiai stabilitás	Az ajánlott tárolási és kezelési feltételek mellett stabil.
10.3 Veszélyes reakciók lehetősége	Melegítés vagy iniciátorokkal való szennyeződés esetén ellenőrizetlen exoterm polimerizáció következhet be.
10.4 Kerülendő körülmények	UV- és napsugárzás, hő, szikrák, nyílt láng.
10.5 Nem összeférhető anyagok	Erős oxidálószerek, erős savak és lúgok, gyökös iniciátorok (peroxidok).
10.6 Veszélyes bomlástermékek	Normál körülmények között nem keletkeznek. Tűz esetén lásd az 5. szakaszt.

SZAKASZ 11: Toxikológiai adatok

11.1 Információk a veszélyességi osztályokról Az összetevők akut toxicitása:

Összetevő	LD50 szájon át	LD50 bőrön át	LC50 belégzés esetén
Izobornil-akrilát	4 350 mg/kg (patkány)	> 30 000 mg/kg (nyúl)	nincs adat
2-hidroxipropil-metakrilát	> 5 000 mg/kg (patkány)	> 5 000 mg/kg (patkány)	nincs adat
Trimetil-benzoil-ditolil-foszfin-oxid	≥ 5 000 mg/kg (patkány)	≥ 2 000 mg/kg (patkány)	nincs adat
Akrilát-kopolimer	nincs adat	nincs adat	nincs adat

Akut toxicitás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
Bőrmarás/bőrirritáció	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	Súlyos szemirritációt okoz (Eye Irrit. 2).
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció	Allergiás bőrreakciót válthat ki (Skin Sens. 1A) – akrilát- és metakrilát-monomereket tartalmaz. Légzőszervi szenzibilizáció: az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
Csírasejt-mutagenitás	Az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
Rákkeltő hatás	Az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
Reprodukciós toxicitás	Az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
STOT – egyszeri expozíció	Az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
STOT – ismétlődő expozíció	Az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
Aspirációs veszély	Az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Az expozíció valószínű útjai és tünetei	Bőrrel és szemmel való érintkezés. Szemvörösség és szemirritáció; érzékeny személyeknél allergiás bőrreakció.
11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk	Endokrin károsító tulajdonságok: a keverék nem tartalmaz ilyen tulajdonságokkal rendelkező anyagokat ≥ 0,1 % koncentrációban.

SZAKASZ 12: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás Az összetevők vízi szervezetekre gyakorolt toxicitása:

Összetevő	Halak	Gerinctelenek (Daphnia magna)	Algák
Izobornil-akrilát	LC50 (96 h): 0,704 mg/l	NOEC (21 d, reprodukció): 0,092 mg/l	EC50 (72 h): 1,98 mg/l NOEC (72 h): 0,405 mg/l
2-hidroxipropil-metakrilát	LC50 (96 h): > 100 mg/l	EC50 (48 h): > 143 mg/l NOEC (21 d): 45,2 mg/l	EC50 (72 h): > 97,2 mg/l NOEC (72 h): ≥ 97,2 mg/l
Trimetil-benzoil-ditolil-foszfin-oxid	nincs adat	nincs adat	nincs adat
Akrilát-kopolimer	nincs adat	nincs adat	nincs adat

A keverék osztályozása	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz (Aquatic Chronic 2, H411).
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság	Adatok nem állnak rendelkezésre.
12.3 Bioakkumulációs képesség	Az izobornil-akrilát és a 2-hidroxipropil-metakrilát esetében nem állapítottak meg bioakkumulációs potenciált (másodlagos mérgezés).
12.4 Talajban való mobilitás	Adatok nem állnak rendelkezésre.
12.5 PBT- és vPvB-értékelés eredményei	A keverék nem tartalmaz PBT- vagy vPvB-anyagokat.
12.6 Endokrin károsító tulajdonságok	A keverék nem tartalmaz ilyen tulajdonságokkal rendelkező anyagokat ≥ 0,1 % koncentrációban.
12.7 Egyéb káros hatások	Nem ismertek. A kikeményedett lakk inert szilárd anyag.

SZAKASZ 13: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek	A meg nem keményedett terméket ne dobja a települési hulladék közé, és ne öntse a csatornába. Adja át arra jogosult személynek, vagy adja le veszélyeshulladék-gyűjtőhelyen. A hulladékokról szóló 541/2020. sz. cseh törvény szerint járjon el.
Ajánlott hulladékjegyzék-kód – termék	08 01 11* Szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék festékek és lakkok
Ajánlott hulladékjegyzék-kód – csomagolás	15 01 10* Veszélyes anyagok maradékait tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
Megjegyzés	Az UV-sugárzással kikeményedett lakkmaradványok a hulladék termelőjének értékelése alapján közönséges hulladékként ártalmatlaníthatók. A hulladék besorolása a hulladék termelőjének felelőssége.

SZAKASZ 14: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám vagy azonosító szám	UN 3082
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (izobornil-akrilát)
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	9
14.4 Csomagolási csoport	III
14.5 Környezeti veszélyek	Igen (ADR/RID/ADN); tengeri szennyező anyag (IMDG).

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	Az ADR/RID/ADN 375. különleges rendelkezése szerint: legfeljebb 5 l mennyiséget tartalmazó egyedi vagy belső csomagolásban a termékre nem vonatkoznak az ADR előírásai (hasonlóan az IMDG SP 969 és az IATA A197 rendelkezéséhez). Korlátozott mennyiség (LQ): 5 l. Osztályozási kód: M6, alagútkorlátozási kód (–).
14.7 Ömlesztett szállítás az IMO-szabályok szerint	Nem alkalmazható.

SZAKASZ 15: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok	Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH), a 2020/878/EU rendelettel módosított változatban. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (CLP), beleértve a VIII. mellékletet (toxikológiai központoknak történő bejelentés – a PCN-bejelentés megtörtént, UFI 3FT6-EJ9F-CC06-2UKU), valamint a 2024/2865/EU rendelet. A REACH XVII. melléklete (korlátozások): egyik összetevőre sem vonatkozik korlátozás. SVHC-jelöltlista: egyik összetevő sem szerepel a listán. XIV. melléklet (engedélyezés): nem alkalmazható. 2012/18/EU irányelv (Seveso III): E2 veszélyességi kategória (a vízi környezetre veszélyes, krónikus 2. kategória). A vegyi anyagokról és vegyi keverékekről szóló 350/2011. sz. cseh törvény (vegyi anyagokról szóló törvény). A hulladékokról szóló 541/2020. sz. cseh törvény és a hulladékjegyzékről szóló 8/2021. sz. cseh rendelet. A munkavédelem feltételeit meghatározó 361/2007. sz. cseh kormányrendelet. A vizekről szóló 254/2001. sz. cseh törvény.
15.2 Kémiai biztonsági értékelés	A keverékre kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

SZAKASZ 16: További információk

Az előző változathoz képesti változások	Első kiadás.
A 3. szakaszban szereplő H-mondatok teljes szövege	H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Az osztályozás módszere	Egészségi és környezeti veszélyek: számítási módszer a CLP I. melléklete szerint. Fizikai veszélyek: a lobbanáspont adatai alapján.
Adatforrások	A keverék beszállítójának biztonsági adatlapja és a gyártó dokumentációja, ECHA-adatbázisok.
Képzési útmutató	A felhasználókat tájékoztatni kell a termék veszélyeiről és erről a biztonsági adatlapról; a professzionális felhasználókat különösen az akrilátok által okozott szenzibilizáció kockázatairól.
Rövidítések	CLP – 1272/2008/EK rendelet; REACH – 1907/2006/EK rendelet; UFI – egyedi formulaazonosító; PCN – toxikológiai központoknak történő bejelentés; DNEL – származtatott hatásmentes szint; PNEC – becsült hatásmentes koncentráció; LD50/LC50 – a vizsgált egyedek 50%-ára halálos dózis/koncentráció; EC50 – az egyedek 50%-ára hatásos koncentráció; NOEC – megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció; PBT – perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyag; vPvB – nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag; SVHC – különös aggodalomra okot adó anyag; ADR – a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás; IMDG – nemzetközi tengeri veszélyesáru-szabályzat; IATA – légi szállítási szabályzat.

Figyelmeztetés	A biztonsági adatlapban szereplő információk a tudás jelenlegi állásának és a hatályos előírásoknak felelnek meg. A terméket biztonsági szempontból írják le, és nem garantálják annak tulajdonságait. A felhasználó felelős a termék felhasználására vonatkozó előírások betartásáért.